

kühl gemäßigttes Klima



ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE  
Passivhaus Institut

# VLAKKELICHTKOEPEL ZET NIEUWE STANDAARDEN IN DUURZAME DAKLICHTEN

- ◆ Zeer hoogwaardig geïsoleerd
- ◆ In grote overspanningen leverbaar
- ◆ In meer dan 900 standaard maten
- ◆ Geschikt voor platte daken van 0-20 °

## Vlakkelichtkoepel DL75

- Tot 4,6 m<sup>2</sup> uit één ruit, zonder tussenstijlen!
- Vrije water- en vuilafloop
- 75 mm PIR- geïsoleerde opstand
- Brandwerend Magoxx® Board
- Binnenafwerking: alu RAL9010
- HR++ of Triple beglazing

## Vacuüm Glas Daklicht

- Ug = 0,36 W/(m<sup>2</sup>·K), hybride gehard vacuümglas
- Door TÜV Rheinland getest
- Voldoet aan het NL-Bouwbesluit
- Klasse 1B1 volgens NEN2608 (veiligheidsglas)
- NEN5096 en EN1627 (inbraakwerend)

## Passiefhuis Daklicht

- Gecertificeerd door het Passivhaus Institut
- Efficiencyklasse: phA (advanced component)
- Uw = 0,73 W/(m<sup>2</sup>·K) (normgrootte 150x150)
- Triple veiligheidsglas