



Heruvent B.V.
Hoogveld 14
5431 NW, CUIJK
T: +31 (0)485 310 983
I: vlakkelichtkoepel.nl
E: info@vlakkelichtkoepel.nl



BB415200.100.f00 Heruvent, Vlakkelichtkoepel DL75

- 00 #
Lichtkoepels leveren onder KOMO-attest inbraakwerendheid overeenkomstig BRL 0105.
- 01 #
Fabrikant: Heruvent B.V. (handelsnaam: Vlakkelichtkoepel).
- 02 #
Type: Vlakkelichtkoepel Daklicht.
- 03 #
Beoogd gebruik: Prefab daklicht uit één ruit, voor geïsoleerde platte daken $\leq 20^\circ$.
Beoogd gebruik: vrijstaande uitvoering.
Beoogd gebruik: gevelmontage uitvoering.
- 04 #
.....
- 05 #
Uitvoeringsvorm: enkelvoudig vlak raam.
Uitvoeringsvorm: vierkant.
Uitvoeringsvorm: rechthoekig.
- 06 #
Raambreedte (mm): 1.050 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.100 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.150 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.200 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.250 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.300 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.350 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.400 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.450 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.500 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.550 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.600 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.650 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.700 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.750 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.800 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.850 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.900 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 1.950 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.000 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.050 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.100 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 2.150 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.200 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.250 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.300 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.350 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.400 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.450 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.500 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.550 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.600 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.650 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.700 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.750 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.800 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.850 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.900 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 2.950 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.000 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.050 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.100 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.150 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.200 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.250 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.300 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.350 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.400 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.450 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.500 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.550 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.600 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.650 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.700 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.750 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm): 3.800 (dagmaat = dakuitsparing).
Raambreedte (mm):

07

#

Raamdiepte (mm): 750 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 800 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 850 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 900 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 950 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.000 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.050 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.100 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.150 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.200 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.250 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.300 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.350 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.400 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.450 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.500 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.550 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): 1.600 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.650 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.700 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.750 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.800 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.850 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.900 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 1.950 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm): 2.000 (dagmaat = dakuitsparing).
Raamdiepte (mm):

09 #
Niet alle combinaties Breedte en Diepte zijn mogelijk (Raadpleeg de tabel).

17 #
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (U_w) (NEN-EN-ISO 10077-1) ($W/(m^2.K)$):
0,4-0,8 (Maat- en glasafhankelijk).
Warmtedoorgangscoefficiënt beglazing (U_g) (NEN-EN-ISO 10077-1) ($W/(m^2.K)$):
1,1 (HR++).
Warmtedoorgangscoefficiënt beglazing (U_g) (NEN-EN-ISO 10077-1) ($W/(m^2.K)$):
1,0 (HR++ Warmtewerend).
Warmtedoorgangscoefficiënt beglazing (U_g) (NEN-EN-ISO 10077-1) ($W/(m^2.K)$):
0,6 (Triple).
Warmtedoorgangscoefficiënt beglazing (U_g) (NEN-EN-ISO 10077-1) ($W/(m^2.K)$):
0,6 (Triple Warmtewerend).
Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (U_f) (NEN-EN-ISO 10077-1) ($W/(m^2.K)$):
0,35.

18 #
Lichttransmissie (τ_v) (NEN-EN 410) (%): 78 (HR++).
Lichttransmissie (τ_v) (NEN-EN 410) (%): 70 (HR++ Warmtewerend).
Lichttransmissie (τ_v) (NEN-EN 410) (%): 60 (HR++ Mat)
Lichttransmissie (τ_v) (NEN-EN 410) (%): 71 (Triple).
Lichttransmissie (τ_v) (NEN-EN 410) (%): 64 (Triple Warmtewerend).
Lichttransmissie (τ_v) (NEN-EN 410) (%): 55 (Triple Mat).
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 60 (HR++).
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 40 (HR++ Warmtewerend).
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 55 (HR++ Mat)
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 50 (Triple).
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 36 (Triple Warmtewerend).
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 48 (Triple Mat).

22 #
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse): 2.

26 #
Opstand: sandwichpaneel, binnenzijde: aluminium plaat (gepoedercoat RAL9010: 1,5 mm, PIR-isolatie kern: 63 mm, aluminium plaat (brute): 1,5 mm, buitenzijde: Magoxx: 9 mm.

28 #
Dikte opstand (mm): 75.

29 #
Hoogte opstand (mm): 150-300.
Hoogte opstand (mm): afwijkende hoogtes tot 600 optioneel.
Hoogte opstand (mm):

32 #
Frame: aluminium profiel geïntegreerd in sponning opstand, naturel geanodiseerd.

- 34 #
Glasdikte (mm): 30 (HR++ afhankelijk van de maat).
Glasdikte (mm): 32 (HR++ afhankelijk van de maat).
Glasdikte (mm): 47 (Triple afhankelijk van de maat).
Glasdikte (mm): 49 (Triple afhankelijk van de maat).
Glasdikte (mm):
- 35 #
Glas (NEN-EN 1279-5:2018): Isolerende beglazing (HR++ of Triple), low-E coating, uitgevoerd met zwarte thermisch onderbroken afstandhouder(s) en gelaagd veiligheidsglas 1(B)1.
- 36 #
.....
- 37 #
Afwerking binnenzijde: RAL 9010, wit gepoedercoat.
- 39 #
Buitenkraag: bevestigingsflens buitenzijde: aluminium inpakflens, 60 mm flensbreedte.
- 40 #
Waterslag: aluminium profiel geïntegreerd in sponning opstand, zwart geanodiseerd.
- 46 #
.....
- 47 #
Toebehoren:
- 48 #
- doorvoer in opstand t.b.v. elektra aansluiting buitenzonwering.
- buitenzonwering.
.....